



DECT VoIP базовая станция большого радиуса действия DP752

DP752 - это мощная DECT VoIP базовая станция, объединяющая до 5 DECT телефонов серии DP от компании Grandstream, обеспечивающая мобильность для корпоративных и частных пользователей. Радиус действия до 400 метров на улице при использовании с DP735/DP730/DP725 или до 350 метров с DP722 / DP720, а также до 50 метров внутри помещений, что даёт пользователям свободу передвижения по офису или дому. Эта DECT VoIP базовая станция поддерживает до 10 SIP-аккаунтов и 5 одновременных вызовов, а также предлагает 3-стороннюю голосовую конференц-связь, Full HD качество аудио и интегрированный PoE адаптер. Общий SIP- аккаунт для всех трубок обеспечит единые унифицированные функции, которые дают пользователям возможность отвечать на все вызовы независимо от местоположения в режиме реального времени. Модель DP752 поддерживает различные методы автоматической настройки и TLS / SRTP* / HTTPS шифрование. В сочетании с трубками от компании Grandstream, модель DP752 предлагает мощное беспроводное DECT решение для любого корпоративного или частного пользователя.




До 10 SIP аккаунтов на систему; до 10 линий на трубку



DECT аутентификация и шифрование для защиты вызовов и аккаунтов



Поддержка 3-сторонних аудио конференций



Поддержка Push-to-Talk и датчик приближения и акселерометр



Опции автоматической настройки, включая TR-069 и XML конфиг файлы



Используйте совместно с IP ATC серии UCM от компании Grandstream для Zero Config настройки



HD аудио для максимально высокого качества и чёткости звука; полнодуплексный динамик



Поддерживает расширенные функции телефона, включая перевод вызова, переадресацию вызова, ожидание вызова, функцию не беспокоить, индикацию ожидающего сообщения, многоязычные подсказки, гибкий номерной план и многое другое.

Беспроводной интерфейс	<p>Стандарт: DECT</p> <p>Диапазон частот: 1880 – 1900 МГц (Европа), 1920 – 1930 МГц (США), 1910 – 1920 МГц (Бразилия), 1786 – 1792 МГц (Корея), 1893 – 1906 МГц (Япония), 1880 – 1895 МГц (Тайвань)</p> <p>Количество каналов: 10 (Европа), 5 (США, Бразилия или Япония), 3 (Корея), 8 (Тайвань)</p> <p>Зона покрытия на улице: до 400 метров (DP735/DP730/DP725) или до 350 метров (DP722/DP720)</p> <p>Зона покрытия в помещении: до 50 метров</p> <p>Экономия энергии: режим ECO</p>
Периферия	<p>3 СИД индикатора: Power, Network, DECT</p> <p>Кнопка Сопряжение/Пейджинг</p> <p>Один 10/100 Мбит/с Ethernet порт с автоопределением со встроенным PoE адаптером</p>
Протоколы/Стандарты	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP*
Речевые кодеки	G.711µ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, in-band и out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB
Функции телефонии	Удержание, перевод, переадресация, 3-сторонняя конференция, загружаемая телефонная книга (XML, LDAP, до 3000 записей), ожидание вызова, журнал вызовов (до 750 записей), авто ответ, гибкий номерной план, резервный сервер
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) и Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
Безопасность	Контроль уровня доступа на уровне пользователя и администратора, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, файл конфигурации с 256-битным AES шифрованием, TLS, SRTP*, HTTPS, 802.1x контроль доступа к среде, DECT аутентификация и шифрование
Языковая поддержка	Английский, чешский, немецкий, испанский, французский, иврит, итальянский, голландский, польский, португальский, русский, турецкий, арабский, китайский упрощённый, китайский традиционный, японский, корейский, словацкий, сербский
Обновление/Настройка	Обновление прошивки по TFTP/HTTP/HTTPS, массовая настройка при помощи TR-069 или XML конфигурационного файла с AES шифрованием
SIP-аккаунты	<p>До десяти (10) отдельных SIP-аккаунтов на систему</p> <p>Каждую трубку можно подключить к любому SIP-аккаунту(-ам)</p> <p>Каждый SIP-аккаунт можно подключить к любой трубке(-ам)</p>
Группы вызовов	<p>Гибкие возможности при использовании одной и той же учётной записи SIP на нескольких трубках:</p> <p>Циркулярный режим: все трубки звонят последовательно, начиная с трубки, следующей за той, с которой ответили последней</p> <p>Линейный режим: все трубки звонят последовательно в заданном порядке</p> <p>Параллельный режим: все трубки звонят одновременно, и после ответа с одной трубки оставшиеся доступные трубки доступны для совершения новых вызовов</p> <p>DID группа вызовов: несколько трубок могут вызывать одну и ту же учетную запись, но все входящие вызовы направляются на одну трубку</p>
Энергоэффективность и экологичность	<p>Универсальный источник питания Вход: AC 100-240В 50/60Гц; Выход: 5ВDC 1А;</p> <p>подключение через Micro-USB;</p> <p>PoE: IEEE802.3af Класс 1, 0.44Вт–3.84Вт</p>
Содержимое упаковки	Устройство, Универсальный источник питания; Ethernet кабель; инструкция по началу работы, GPL заявление
Размеры (В x Ш x Г)	140,31 x 64,98 x 105мм
Вес	Base unit: 140g; Universal power supply: 50g; Package: 370g
Температура и влажность	<p>Operation: -10 to 50°C (14 to 122°F); Storage: -20° to 60°C (-4 to 140°F)</p> <p>Humidity: 10% to 90% non-condensing</p>
Соответствие	FCC, CE, RCM, IC