



Điện thoại IP quản lý Cloud

GRP2612 • GRP2612P • GRP2612W


GRP2612 là điện thoại IP 2 line tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp, thiết kế với màn hình không chạm dễ dàng quản lý và triển khai trên quy mô lớn. Với thiết kế mới đẹp mắt tích hợp thêm bộ tính năng ưu việt của thế hệ tiếp theo bao gồm hỗ trợ Wi-Fi (GRP2612W), 16 phím đa năng ảo (VPK), màn hình màu LCD với tấm mặt dễ dàng tháo đổi để tùy chỉnh logo và hơn thế nữa. Dòng GRP bao gồm các tính năng bảo mật của hãng để cung cấp bảo mật cấp doanh nghiệp, bao gồm khởi động an toàn, dual firmware images và lưu trữ dữ liệu được mã hóa. Đối với việc cung cấp qua đám mây cloud và quản lý tập trung, GRP2612 được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý thiết bị của Grandstream (GDMS), cung cấp giao diện tập trung để cấu hình, cung cấp, quản lý và giám sát việc triển khai các thiết bị đầu cuối của Grandstream. Được xây dựng dựa trên các nhu cầu cơ bản của người dùng máy tính để bàn và được thiết kế để dễ dàng triển khai bởi doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và các thị trường có nhu cầu khác, GRP2612 là một thiết bị dùng để giao tiếp thoại dễ sử dụng và triển khai.



Hỗ trợ 2 tài khoản SIP
và 4 phím đa năng



GRP2612W tích hợp
wifi băng tần kép



Tấm mặt màn hình có thể
tháo đổi được cho phép tùy
chỉnh logo dễ dàng



Âm thanh HD hỗ trợ tất cả các
bộ mã hóa và giải mã chính bao
gồm bộ mã hóa và giải mã
bằng rộng G.722 và Opus



Lên tới 16 phím BLF
kỹ thuật số



Bảo vệ cấp doanh nghiệp bao
gồm khởi động an toàn, dual
firmware images và lưu trữ dữ
liệu đã được mã hóa

Giao thức/ tiêu chuẩn	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Giao diện mạng	2 cổng Ethernet 10/100 Mbps tự động chuyển đổi, tích hợp PoE (chỉ có ở GRP2612P & GRP2612W)
Wi-Fi	GRP2612W, tích hợp wifi băng tần kép 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz & 5Ghz)
Hiển thị đồ họa	Màn hình màu LCD TFT 2.4 inch (320x240)
Phím tính năng	4 phím line với 2 tài khoản SIP, 4 phím có thể lập trình theo bối cảnh XML, 5 phím (điều hướng/ menu), 9 phím chức năng được dành riêng cho: TIN NHẮN (có đèn LED), CHUYỂN TIẾP, GIỮ, TAI NGHE, TẮT TIẾNG, GỬI/ GỌI LẠI, LOA ĐIỆN THOẠI, VOL+, VOL-
Cổng kết nối	Jack tai nghe RJ9 (cho phép EHS với các tai nghe Plantronics)
Khả năng mã hóa và giải mã âm thanh	Hỗ trợ G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(băng rộng), G723, iLBC, OPUS, trong băng và ngoài băng DTMF(trong thoại, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Tính năng thoại	Giữ, chuyển tiếp, chuyển, hội nghị 3 bên, call park, call pickup, shared-call-appearance(SCA)/bridged-line-appearance(BLA), tải xuống danh bạ (XML, LDAP, lên tới 2000 số), cuộc gọi chờ, nhật ký cuộc gọi (lưu tới 1000 cuộc), tùy chỉnh XML của màn hình, quay số tự động, trả lời tự động, bấm để quay số, lập kế hoạch quay số, hot-desking, nhạc chuông và nhạc chờ cá nhân, dự phòng máy chủ và chuyển đổi dự phòng
Âm thanh HD	Có, loa ngoài và tay cầm điện thoại HD với hỗ trợ cho âm thanh băng rộng
Chân đế	Có, có sẵn chân đế với 2 vị trí góc, có thể treo tường (*giá treo tường được bán riêng)
QoS	Lớp 2 QoS (802.1Q, 802.1P) và lớp 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Bảo mật	Mật khẩu cấp người dùng và quản trị viên, xác thực dựa trên MD5 và MD5-sess, tệp cấu hình được mã hóa AES 256-bit, SRTP, TLS, kiểm soát truy cập đa phương tiện 802.1x, khởi động an toàn
Ngôn ngữ	English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Russian, Croatian, Chinese, Korean, Japanese, and more
Nâng cấp/ Trích lập dự phòng	Nâng cấp phần mềm qua FTP/TFTP / HTTP / HTTPS, nâng cấp hàng loạt sử dụng GDMS bằng tệp cấu hình XML được mã hóa TR-069 hoặc AES
Nguồn cấp	Nguồn cấp bao gồm: Đầu vào: 100-240V ; Đầu ra: +5V, 0.6A ; Tích hợp nguồn qua Ethernet(802.3af) Công suất tiêu thụ tối đa 3W (bộ chuyển nguồn, GRP2612/GRP2612W) hoặc 3.8W (PoE, GRP2612P/GRP2612W)
Nhiệt độ và độ ẩm	Hoạt động: 0°C tới 40°C Lưu trữ: -10°C tới 60°C Độ ẩm: 10% tới 90% không bão hòa
Nội dung đóng gói	Điện thoại GRP2612, tay cầm điện thoại kèm dây, giá đỡ điện thoại, bộ chuyển đổi điện 5V chỉ có ở GRP2612/GRP2612W), cáp mạng, hướng dẫn cài đặt nhanh, giấy phép GPL
Kích thước và trọng lượng	Kích thước: 203mm x 193mm x 52.1mm ; Trọng lượng tiêu chuẩn: 554g ; Trọng lượng đóng gói: 936g
Chứng chỉ của GRP2612/GRP2612P	FCC: Part 15 Class B; FCC Part 68 HAC CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1 RCM: AS/NZS CISPR32;AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 60950.1; AS/CA S004 IC: ICES-003; CS-03.