



Full-HD Videokonferenz-System GVC3200

Das revolutionäre Konzept des GVC3200 eröffnet neue Kommunikationsmöglichkeiten für alle Anwender, die flexibel und effizient per Video kommunizieren möchten. Bisher einmalig ist die Verbindung unterschiedlichster Kommunikationsplattformen und Standards "Out-of-the-Box". Das GVC3200 bietet dieses "mischen" unterschiedlichster Protokolle erstmals im Endgerät, ohne zusätzlich benötigte Hardware. Das SIP-basierte GVC3200 unterstützt Grandstream's hochperformante IPVideoTalk Pro Cloud Plattform und bietet hierdurch echtes Plug and Play Video-Conferencing. Selbstverständlich ist das GVC3200 zu Endgeräten und Plattformen anderer Hersteller kompatibel. Das GVC3200 verfügt über eine integrierte, innovative, leistungsstarke und in Kürze patentierte MCU, die Multi-Point-Konferenzen mit bis zu 9 Konferenzpartnern ermöglicht. An diesen Konferenzen können die jeweiligen Standorte bzw. Teilnehmer mit unterschiedlichen Endgeräten und Plattformen teilnehmen, die Zusammenführung übernimmt das GVC3200. Mit dieser neuen Art der Zusammenführung unterschiedlichster Protokolle, Standards und Plattformen in einem Endgerät, werden die bisherigen Barrieren und Einschränkungen bei Videokonferenzen überwunden – das GVC3200 bietet eine bisher noch unbekannte Innovation und Flexibilität für die tägliche Kommunikation.



Integriertes
Bluetooth 4.0
+ EDR



3x HDMI bis zu 1080p
mit CEC



Gigabit
Netzwerkanschluß



Unterstützt Konferenzen
bei Full-HD 1080p



12-fach
optischem
Zoom



Integriertes Dual-
Band Wi-Fi



Die integrierte
patentierte MCU
(Multi-Point-
Conferencing)



1x VGA/1x HDMI bis zu
1080p



Fernbedienbare
Weitwinkelkamera
mit Schwenk-
Neigefunktion



Unterstützt die Video-
Aufzeichnung



Konferenz-
Erinnerungsfunktion
und automatischer
Konferenz Aufbau

Protokolle/Standards	SIP RFC3261, BFCP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, TCP/IP/UDP, IPv6, FEC, FECC, H.323, Q.931, H.224, H.281, H.225.0, H.239, H.241, H.245, H.460.18 and H.460.19
Kamera	1/3" 2 Megapixel CMOS, 1920Hx1080V@30fps
Objektiv	12-fach optischer Zoom, +/-23° Neigewinkel, +/- 90° Schwenkbereich, 70°- 6,3° (Tele) Sichtfeld
Netzwerkanschluss	1x RJ45 10/ 100/ 1000 MBit/s
WLAN / WiFi	Ja, integriertes Dual-Band 802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz)
Bluetooth	Ja, integriertes Bluetooth 4.0 + EDR
Videoausgang	3x HDMI bis zu 1080p mit CEC
Videoeingang	1x VGA/1x HDMI bis zu 1080p
Mikrofon & Lautsprecher	Externe Mikrofon/Lautsprecher Kombination, eingebautes Mikrofon, kaskadierbare Mikrofone (in Vorbereitung)
Fernbedienung	Bluetooth - Fernbedienung mit Multi-Touch-Touchpad
Weitere Anschlüsse	1x USB 2.0, SD-Schnittstelle, externer Lautsprecheranschluss, Reset pin
Grafik Display am Gerät	Kleines OLED mit 128x32 Pixel
Audio Codecs	G.711µ/a, G.722 (Breitband), iLBC (in Kürze), Opus, G.722.1, G.722.1c (in Kürze), In-Band und Out-of-Band DTMF
Video Codecs	(In Audio, RFC2833, SIP INFO)
Live-Videobildauflösung / Bandbreite	H.264 BP/MP/HP, H.323 (in Kürze), Videoauflösung bis zu HD-1080p, Bildwiederholrate bis zu 30 Bilder/s, Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 4Mbit/s
Videoauflösung für PC-Inhalt (Content)	1080p ab 512 kBit/s, 720p ab 384 kBit/s, 4SIF/4CIF ab 128 kBit/s, SIF/CIF/QSIF/QCIF/SQSIF/SQCIF ab 64 kBit/s
Ausgabeauflösung	Eingang: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA, SXGA, 1440x900, 720p, 1600x1200, 1080p (HDMI), bis zu 60fps; Ausgabe: 1280x720, 1920x1080
Ausgabeauflösung	720p, 1080p
Integrierte MCU	Bis zu 4-Teilnehmer bei 1080p, bis zu 5-Teilnehmer bei 720p, bis zu 9-Teilnehmer bei VGA Auflösung
Dual-Stream	BFCP, Live-Bild der Personen (bis zu 1080p@30fps)+PC-Inhalte (bis zu 1080p@15fps, 720p@30fps)
Audio Funktionen	AEC, ANS, AGC, PLC, CNG/VAD
Video Funktionen	FEC, dynamische Bildschirm-Layout-Anpassung, Bild-in-Bild, Bild-außerhalb-Bild, Schnappschuss (in Kürze)
Verbinden verschiedenster Plattformen (Bridging)	Verbindung von SIP Konferenzen mit jeder Android VoIP App wie z.B.
Telefonfunktionen	Halten, Verbinden, Weiterleiten (immer/bei Abwesenheit/bei besetzt), Anruf Parken/Holen, Konferenz mit bis zu 9 Audio/Video-Teilnehmern, herunterladbares XML Telefonbuch, LDAP, Anruf Warten, Ruflisten, flexible Rufpläne, personalisierte Klingeltöne, Server redundancy & fail-over
Auszug möglicher, nutzbarer Applikationen	Web Browser, Facebook, Twitter, YouTube, Google Kalender, Datenabgleich (Import/Export) mit einem Smartphone via Bluetooth, usw. API/SDK zur Entwicklung bzw. Anpassung weiterer, individueller Applikationen
Applikations Entwicklung	Erlaubt die Entwicklung von Android 4.4.2 compliant Applikationen
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) und Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
Sicherheit	Benutzer und Administrator Passwort, MD5 und MD5-Session basierte Authentifikation, 256-Bit AES verschlüsselte Konfigurationsdatei, TLS, 128/256-Bit SRTP, HTTPS, 802.1x Media Access Control
Unterstützte Sprachen	Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Polnisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, weitere
Upgrade/Provisionierung	Firmware Upgrade via TFTP / HTTP / HTTPS oder lokaler HTTP Upload, Massen-Provisionierung via TR-069 oder AES verschlüsselter XML Konfigurationsdatei
Stromversorgung	Universalnetzteil: Eingang: 100-240V Wechselstrom 50-60Hz; Ausgang: 12V/5A (60W)
Lieferumfang	GVC3200 Videokonferenzsystem, GAC2500 Android Audio-Konferenz-System, Fernbedienung, Objektivschutz, Universalnetzteil, Netzwerkkabel (1,5 m), USB-Verlängerungskabel (5 m), Befestigungsskit, 4 HDMI Kabel (1x 1,5 m, 2x 3 m, 1x 5 m), 2 AAA Batterien, Kurz-Installationsanleitung, Produktinformationen, GPL Lizenz
Maße und Gewichte	Nettogewicht: 5,06 kg; Gesamtgewicht: 7,8 kg; Geräteabmessungen (L x B x H): 30,3cm x 12,44cm x 18,16 cm (11,9" x 4,89" x 7,15")
Äußere Einflüsse	Nutzung: 0°C bis 40°C, Lagerung: -10°C bis 60°C, Luftfeuchte: 10% bis 90% Nicht-kondensierend
Zertifikate	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (Netzteil), Part 15C, Part 15E.407, Part 2.1091CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS, EN301893, EN62311RCM: AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268