


Leistungsstarkes 8 Port FXS-Gateway mit Gigabit-NAT-Router **HT818**

Der HT818 ist ein leistungsstarkes 8-Port VoIP Gateway mit integriertem Gigabit-NAT-Router. Er bietet seinem Anwender Grandstream's marktführende SIP/ATA Gateway-Technologie, welche sich in den letzten Jahren in weltweit nahezu unzähligen (über 1 Million) Installationen bewährt hat. Dieses professionelle FXS- Gateway besticht durch hervorragende Sprachqualität, sichere Verschlüsselung (z.B. Unique Security Certificate per Unit) sowie herausragende Netzwerk-Performance und ist Aufgrund der unterschiedlichen Auto-Provisionierung-Optionen ideal für großvolumige Installationen und Endgeräte-Management auf Enterprise-Niveau.



2 SIP Profile, 8 FXS
Port's



Leistungsstarke
AES
Verschlüsselung
mit Unique
Security Certificate
per Unit



Automatische
& sichere
Provisionierung
Optionen via TR069



3-er
Telefonkonferenz je
Port möglich



Hervorragende
Audioqualität durch
HD-Breitband-Codec



T.38 Fax
Unterstützung
für zuverlässige
Faxübertragung
über IP



Zwei Gigabit
Netzwerkport's



Hochperformanter
NAT-Router

Schnittstellen	
Analoge-Schnittstellen	Acht (8) RJ11 FXS Port's
Netzwerkschnittstellen	Zwei (2) 10/100/1000 MBit/s RJ45 Ports
LED Indikatoren	STROM, LAN, WAN, TELEFON1, TELEFON 2, TELEFON 3, TELEFON 4, TELEFON 5, TELEFON 6, TELEFON 7, TELEFON 8
Reset-Button	JA
Sprache, Fax, Modem	
Telefonie-Funktionen	Anzeigen/verbergen der Anrufer ID, Warten, Flash, direktes oder indirektes Verbinden, Um-/Weiterleiten, Halten, Ruhe (Bitte nicht stören), 3-er Konferenz
Sprach-Codecs	G.711 mit Annex I (PLC) und Annex II (VAD/CNG), G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, Opus, dynamischer Jitter-Buffer, erweiterte Echounterdrückung auf Leitungsebene
Fax over IP	T.38 compliant Group 3 Fax Relais bis zu 14.4kBit/s und automatischer Wechsel zu G.711 für Fax Pass-Through
Short/Long Haul Ring Load	2 REN, bis zu 1 Km bei 24AWG Leitung
Anrufer ID	Bellcore Typ 1 & 2, ETSI, BT, NTT, und DTMF-basierte CID
Wählmethoden	DTMF, Pulse
Trennmethoden	Besetztzeichen, Polaritätsumkehr/Wechsel, Schleife
Signalisierung	
Netzwerk Protokolle	TCP/IP/UDP, RTP/RTCP (RFC1889, 1890), HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, Telnet, STUN (RFC3489, 5389), SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, SNMP, TR-069, IMS/3GPP, IPoE
QoS	Layer 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p) und Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS), Verkehrsformung
DTMF Methode	In-Audio, RFC2833 und/oder SIP INFO
Provisionierung und Kontrolle	HTTP, HTTPS, SSH, TFTP, TR-069, sichere und automatische Provisionierung via AES Verschlüsselung, Syslog
Sicherheit	
Media	SRTP
Kontrolle	TLS/SIPS/HTTPS
Management	Syslog Unterstützung, SSH, Remote-Management über Web-Browser
Physikalische Info	
Netzteil/Stromversorgung	Eingang: 100-240V Wechselstrom, 50-60Hz Ausgabe: 12V/1,5A
Umgebung	Betrieb: 32° – 104°F oder 0° – 40°C Lagerung: 14° – 140°F oder -10° – 60°C Luftfeuchte: 10 – 90% Nicht-kondensierend
Maße und Gewicht	Abmessungen: (L) 180 mm x (B) 120 mm x (H) 36 mm Gewicht: 356g
Compliance	FCC/CE/RCM